

Vägguttag

Vägguttag, 2-vägs, jordat, snabbanslutning, ej X-plint, utan klor


Typ: 302EUJ

E-nr: 1815229

GTIN: 6418677310409



Varje anslutning har plats för 4 ledare. Vägguttagegets petskydd och jord sitter integrerat i insatsen som gör uttaget beröringsskyddat och jordat även utan centrumplatta och ram monterad. 16 A, 250 V.



Teknisk specifikation

Allmän information

Produkt ID:	2TKA000945G1
-------------	--------------

Packning

Förpackning:	10/100
Enhet:	st

ETIM Data

Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	Nej
Antal enheter:	2
Antal faser:	1

Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	Nej
Petskyddad:	Ja
Textfält/Plats för märkning:	Nej
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9010
Metallicfärg:	Nej
Transparent:	Nej
Låsbar:	Nej
Utskjutningsmekanism:	Nej
Isolerad montering:	Nej
Med funktionsbelysning:	Nej
Med orienteringsbelysning:	Nej
Överspänningsskydd:	Nej
Felströmsskydd:	Nej
Med finsäkring:	Nej
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	Nej
Med genomgångsfunktion:	Nej
Med brytare:	Nej
Roterad centralinsats:	Nej
Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V
Frekvensområde:	50 Hz
Lämplig för skyddsklass (IP):	IP21
Apparatens bredd:	85 mm

Produktblad

Vägguttag, 2-vägs, jordat, snabbanslutning, ej X-plint, utan klor



Apparatens höjd:	40 mm
Apparatens djup:	100 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	17 mm